



Řada OpenScape Desk Phone IP

Živá komunikace na pracovišti díky komfortnímu a úspornému IP telefonu s bohatou paletou funkcí.

Živá komunikace na pracovišti

Moderní, skladná a ergonomicky navržená řada OpenScape Desk Phone IP umožňuje intuitivní a komfortní komunikační praxi díky úspornému, IP telefonu s bohatou paletou funkcí. Kromě toho se toto zařízení vyznačuje jednoduchým umístěním, křišťálově čistým tónem v HD kvalitě i integrovaným gigabitovým Ethernetem a poskytuje komunikační funkce zabezpečené do budoucna a zaměřené na produktivitu, čímž získáváte na pracovišti prvotřídního pomocníka.

Řada OpenScape Desk Phone IP obsahuje mnohostranně použitelná, ergonomicky navržená IP zařízení, která byla speciálně vyvinutá pro potřeby expertů.

U těchto zařízení, která poskytují rychlý a jednoduchý přístup k často používaným telefonním funkcím, se točí vše kolem produktivity.

Na základě své pozoruhodně malé potřeby místa, jakož i flexibilních instalačních možností se výborně hodí pro velký počet scénářů použití.

Díky naší AudioPresence™ HD technologii se tento telefon vyznačuje křišťálově čistým zvukem pro ještě zřetelnější hlasovou reprodukci, čímž se celkově zlepšuje kvalita volání. Další plus: Přední průmyslová zelená IT technologie použitá při konstrukci zařízení znamená, že uživatelé mají k dispozici ekologický, energeticky úsporný přístroj, který přispívá ke snížení provozních nákladů.

Díky vzájemné součinnosti s jinými zařízeními a bezpečnému, multimodálnímu přístupu k různým službám a aplikacím mohou uživatelé a správci přizpůsobit telefon zcela svým osobním potřebám – čímž jsou optimálně vybaveni pro dosažení ještě rychlejší a vyšší produktivity.

S integrovaným Gigabit Ethernetem mohou uživatelé vyžívat výkonné funkce sjednocené komunikace (UC) na pracovním stole a současně vytvářet požadavky na síťovou infrastrukturu zabezpečenou do budoucna.

Mimo to činí ergonomický návrh, uživatelsky zaměřené funkce včetně připojení náhlavní soupravy a možností více linek z řady OpenScape Desk Phone IP ideální zařízení pro běžné použití, jakož i pro potřeby expertů.



Telefonům **OpenScape Desk Phone IP 35G** a **OpenScape Desk Phone IP 55G** byl v Německu udělen certifikát s označením „Modrý anděl“.

MODRÝ ANDĚL je první a nejstarší označení produktů a služeb, které se týká se ochrany životního prostředí.

Vlastníkem této ekologické značky je německé spolkové ministerstvo životního prostředí, ochrany přírody a jaderné bezpečnosti.

Unify je první společností, která svými VoIP telefony splňuje vysoké standardy tohoto certifikátu na ochranu životního prostředí a klimatu. Toho se dosahuje velkou úsporou energie, efektivním používáním materiálů a ekologicky vhodnou recyklační koncepcí.

Další informace viz zde:

<http://www.unify.com/de/about/green-enterprise.aspx>

http://www.blauer-engel.de/de/produkte_marken/produktsuche/produkttyp.php?id=559

Experience ...
AudioPresence™

Telefony OpenScape Desk Phone IP 35G a OpenScape Desk Phone IP 55G umožňují prvotřídní přenos hlasu v HD kvalitě – **AudioPresence™ HD**.



AudioPresence™ HD zajišťuje, aby uživatelé telefonů OpenScape Desk Phone IP 35G a OpenScape Desk Phone IP 55G uslyšeli u všech hlasových volání a telefonických konferencí přesvědčivý, křišťálově čistý zvuk. AudioPresence™ HD je poskytována pro celé portfolio řady OpenScape Desk Phone IP.

AudioPresence™ HD používá u všech IP modelů pevných telefonů HD zvukový kodek G.722 na bázi standardů, prvotřídní reproduktorové, mikrofonové a akustické prvky, jakož i pokročilé potlačení šumu a ozvěny.

Verze OpenScape Desk Phone IP 35G



OpenScape Desk Phone IP 35G
černý, verze s textem



OpenScape Desk Phone IP 35G
černý, verze s ikonami



OpenScape Desk Phone IP 35G
bílý, verze s ikonami

Verze OpenScape Desk Phone IP 55G



**OpenScape Desk Phone IP 55G
černý, verze s textem**



**OpenScape Desk Phone IP 55G
černý, verze s ikonami**



**OpenScape Desk Phone IP 55G
bílý, verze s ikonami**

Řada OpenScape Desk Phone IP - technické údaje

	OpenScape Desk Phone IP 35G	OpenScape Desk Phone IP 55G
Displej		
Displej	dvouřádkový, 205 x 41 pixelů	320 x 240 pixelů (QVGA) 14,5 cm TFT, 65k barev
Tlačítka/LED diody		
Pevná tlačítka funkcí	10 (6 s červenými LED)	14 (9 s červenými LED)
Volně programovatelná tlačítka (prosvícená)	3 tlačítka s červenými LED	8 tlačítek s červenými LED
Optická signalizace volání	Ano	Ano
LED pro čekající zprávy	Ano	Ano
Nastavení hlasitosti	+/- tlačítko	+/- tlačítko
Navigační prvek	3-cestný navigační prvek plus „OK“	4-cestný navigační prvek plus „OK“
Vícelinková funkce		
Počet linek	3	8 Maximální počet 30 linek s 2 x OpenScape Key Module 55
Rozhraní		
Přípojka náhlavní soupravy pro šňůrové/ bezšňůrové náhlavní hovorové soupravy	Ano	Ano
Integrovaný gigabitový Ethernetový switch	Ano	Ano
USB přípojka	Ne	Ano
Certifikace		
Obecné	CE označení Označení UL seznamu	
Bezpečnost	IEC 60950-1 EN 60950-1 UL 60950-1 CAN/CSA 22.2 č. 60950-1	
EMV	EN 55022 třída B EN 55024 EN 61000-3-2 EN 61000-4-11 FCC Part 15 (CFR 47) třída B	
Spojení / přenos	TBR 8 FCC Part 68/CS-03 TIA/EIA-810A TIA/EIA-504A	
Prostředí	Ekologické označení Blauer Engel	
Zvuk		
G.711 (64 Kbit/s a/μ law)	Ano	Ano
G.722 (64 Kbit/s)	Ano (AudioPresence™)	Ano (AudioPresence™)
G.729AB (8 Kbit/s)	Ano	Ano
Hlasitý příposlech	Ano	Ano
Plně duplexní hlasité telefonování	Ano	Ano
Potlačení ozvěny pro lokální ozvěnu (AEC)	Ano	Ano
Plně duplexní		

	OpenScape Desk Phone IP 35G	OpenScape Desk Phone IP 55G						
Aplikace								
Telefonie	Ano	Ano						
Osobní telefonní seznam	Ano, až 100 záznamů	Ano, až 1000 záznamů						
LDAP přístup k (podnikovým) adresářům	Ano	Ano						
Protokol volání	Ano	Ano						
Podpora aplikací XML	Ne	Ano						
Bezpečnostní funkce								
Autentifikace na vrstvě 2 (IEEE 802.1x)	Ano	Ano						
Šifrování hlasových spojení prostřednictvím SRTP	Ano	Ano						
SIP signalizace prostřednictvím TLS šifrování	Ano	Ano						
Podpora digitálních certifikátů (X.509 V3)	Ano	Ano						
HTTPS	Ano	Ano						
Sít								
LLDP-MED	Ano	Ano						
QoS (DiffServ a IEEE 802.1Q)	Ano	Ano						
IEEE 802.1Q VLAN značení & hierarchizace	Ano	Ano						
Podpora IP V6	Ano (Dual Stack)	Ano (Dual Stack)						
Napájení								
Externí síťový napáječ (provedení EU, US nebo UK)	Ano	Ano						
Power over LAN: IEEE 802.3af	Ano	Ano						
PoE třída	Třída 2	Třída 3						
Údaje o spotřebě po roční zátěži podle RAL-UZ 150	28,1 kWh	32,4 kWh						
Technické údaje								
Rozměry [mm]	Úhel	Hloubka	Šířka	Výška	Úhel	Hloubka	Šířka	Výška
	41°	200	185	176	41°	200	255	186
	45°	190	185	184	45°	190	255	197
	50°	178	185	193	50°	178	255	211
	54°	170	185	199	54°	170	255	220
Hmotnost [kg]	0,750				1,150			
Barva	černá, bílá				černá, bílá			
Skladovací podmínky	-40 °C až +70 °C				-40 °C až +70 °C			
Provozní podmínky	+5 °C až +40 °C				+5 °C až +40 °C			
Podporované systémy								
Řada OpenScape Desk Phone IP podporuje OpenScape Voice, OpenScape Business, OpenScape Office MX a Asterisk Open Source PBX.								

Řada Open Scape Desk Phone IP – příslušenství a možnosti

Díky následujícímu příslušenství a možnostem lze telefony OpenScape Desk Phone IP přesně přizpůsobit specifickým požadavkům každého zákazníka:

Podpora širokopásmové náhlavní soupravy

Šňůrová: 4 piny a 8 pinů

Bezšňůrová: DECT prostřednictvím základnové stanice spojené kabelem s telefonem.

Informace o doporučených náhlavních soupravách najdete na: <http://wiki.unify.com/wiki/Headsets>

Podpora konferenční jednotky

Připojená kabelem k přípojce náhlavní soupravy.

Informace o doporučených konferenčních jednotkách najdete na: http://wiki.unify.com/wiki/Conference_Unit

Přizpůsobení popisu tlačítek podle zákazníka

OpenScape Desk Phone IP 35G

Balíček příslušenství obsahuje nastříhané papírové pásky, které lze vložit mezi krycí fólii z průsvitného plastu a telefon. Tyto děrné štítky lze objednat v černé nebo bílé barvě.

Kromě toho lze zvlášť objednat průsvitné plastické krycí fólie, které jsou k dispozici rovněž v černé a bílé barvě.

Upozornění: K popisu tří programovatelných tlačítek je na wiki stránce zařízení k dispozici nástroj pro popisování tlačítek (Key Labeling Tool), pomocí kterého lze děrné papírové vkladací štítky potisknout. Další informace: <http://wiki.unify.com/wiki/KLT>

OpenScape Desk Phone IP 55G

Tlačítka funkcí podporují automatické popisování prostřednictvím LCD displeje. K dispozici jsou dvě úrovně programování.

Napájení

Jestliže LAN zákazníka nepodporuje PoE, musí se zvlášť objednat externí napájecí zdroj. K dispozici jsou tři různé verze konektoru (EU, GB a US provedení).

Možnost upevnění na zeď

OpenScape Desk Phone IP 35G

OpenScape Desk Phone IP 35G lze upevnit na zeď zcela bez dodatečného montážního vybavení. K tomu je třeba pouze správně namontovat na telefon podpěru (viz návod k instalaci) a poté připevnit k nástěnné montážní desce.

Upozornění: Pro upevnění na zeď je třeba objednat speciální, mimořádně krátký IP kabel (25 cm).

OpenScape Desk Phone IP 55G

Pro OpenScape Desk Phone IP 55G se doporučuje používat dostupné vybavení pro montáž na zeď (samostatná obědňací položka).

Příslušenství pro OpenScape Desk Phone IP 55G

Key Module

OpenScape Key Module 55 poskytuje 12 dodatečných programovatelných tlačítek funkcí pro OpenScape Desk Phone IP 55G.

- Tlačítka se popisují prostřednictvím LCD displeje a lze je naprogramovat.
- Použít lze max. dva přídatné (key) moduly.
- Pro montáž na zeď je nutná samostatná montážní sada.
- K dispozici v barvě černé a bílé



OpenScape Key Module 55

XML aplikace

OpenScape Desk Phone IP 55G podporuje integraci aplikací prostřednictvím své XML aplikační platformy. Podrobné informace najdete na: http://wiki.unify.com/wiki/XML_Applications

Šéf-sekretářská (E/A) konfigurace

E/A konfigurace podporují podnikové vedení při přesném vyřizování zpracování volání prostřednictvím svých asistentů. Asistenti řídí a spravují volání pro své vedoucí, aniž by byla ohrožena privátní sféra. OpenScape Desk Phone IP 55G podporuje šéf-sekretářské (E/A) funkce systému OpenScape Voice.

Video

OpenScape Desk Phone IP 55G podporuje video volání prostřednictvím USB kamer podle UVC při použití kodeku H.263. Základní funkce volání, jako např. přidržení, obnovení volání, vypnutí zvuku a zpětný dotaz, podporují video přenos.

